ISEKI アグリ

歩行型草刈機
HR/HRC/HRH/BXシリーズ

ハンマーナイフモアー

■仕様諸元

名称		ハンマーナイフモアー			
型式名		HR531-J	HR662-M	HRH801-M	HR662S（セル付）
機体寸法	全長(mm)	1,645	1,600	1,600	1,600
	全幅(mm)	710	790	950	790
	全高(mm)	930	830	1,080	830
	機体質量(重量)(kg)	124	135	158	142
エンジン	型式名	カワサキFJ180D	ミツビシGB290PN-300	ミツビシGB300PN-300	カワサキFE250D
	総排気量(ℓ[cc])	0.179[179]	0.296[296]	0.296[296]	0.25[249]
	最大出力／回転速度 (kW{PS}/rpm)	4.4{6.0}/4,000	5.9{8.0}/4,000	7.4{10.0}/4,000	6.0{8.2}/4,000
	使用燃料	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(ℓ)	3.2	5.4	5.4	5.3
走行部	車輪	タイヤ4.00-7 / Φ400	タイヤ16×7.00-8 / Φ400	タイヤ16×7.00-8 / Φ400	タイヤ16×7.00-8 / Φ400
	走行変速段数(段)	前進3 後進1	前進3 後進1	HST	前進3 後進1
	走行速度(km/h)	前進①0.95 ②1.99 ③3.50 後進①0.95	前進①0.95 ②1.99 ③3.50 後進①0.95	前進0～5.9 / 後進0～3.0	前進①0.95 ②1.99 ③3.50 後進①0.95
作業機	機構	フリーナイフ32枚	フリーナイフ38枚	フリーナイフ46枚	フリーナイフ38枚
	刈幅(mm)	520	650	800	650
	刈高(mm)	20～80	20～80	20～80	20～80

※HR662Sはオーレックブランドになります。

■仕様諸元

名称		クローラ式ハンマーナイフモアー		バーディーハンマーナイフモアー
型式名		HRC662B-M	HRC802B-M	BX80＋H75
機体寸法	全長(mm)	1,645	1,645	1,650
	全幅(mm)	790	940	900
	全高(mm)	930	930	920
	機体質量(重量)(kg)	170	190	168
エンジン	型式名	ミツビシGB290PN-300	ミツビシGB300PN-300	FE250G
	総排気量(ℓ[cc])	0.296[296]	0.296[296]	0.25[250]
	最大出力／回転速度 (kW{PS}/rpm)	5.9{8.0}/4,000	7.4{10.0}/4,000	6.0{8.2}/4,000
	使用燃料	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(ℓ)	5.4	5.4	5.3
走行部	車輪	クローラー / 幅160㎜ ピッチ60㎜ リンク数24個	クローラー / 幅160㎜ ピッチ60㎜ リンク数24個	タイヤ16×7.00-8 / Φ400
	走行変速段数(段)	前進3 後進1	前進3 後進1	前進4 後進2
	走行速度(km/h)	前進①0.91 ②1.88 ③3.32 後進①0.91	前進①0.91 ②1.88 ③3.32 後進①0.91	前進①0.85 ②1.75 ③3.19 ④6.59 後進①0.85 ②1.75
作業機	機構	フリーナイフ38枚	フリーナイフ46枚	フリーナイフ44枚
	刈幅(mm)	650	800	740
	刈高(mm)	20～80	20～80	10～100

※この仕様は予告なく変更することがあります。

このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制適合していることを示しています。

安全に関するご注意
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

お問い合わせは

株式会社 ISEKIアグリ

本社	〒116-0013	東京都荒川区西日暮里5-3-14（FSビル9F）	TEL.(03)3803-7951
関東事業所	〒365-0028	埼玉県鴻巣市鴻巣1202	TEL.(048)543-3620
関西事業所	〒651-2113	兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12	TEL.(078)977-1170
北海道・東北営業所	〒989-2421	宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2	TEL.(0223)25-5682
関東営業所	〒365-0028	埼玉県鴻巣市鴻巣1202	TEL.(048)543-3620
関西営業所	〒523-0015	滋賀県近江八幡市上田町1320	TEL.(0748)38-0131
中四国営業所	〒739-2105	広島県東広島市高屋町檜山921-5	TEL.(082)434-7161
九州営業所	〒861-2297	熊本県上益城郡益城町安永1400	TEL.(096)286-8888

詳しくはWEBで ISEKIアグリ 検索 http://www.iseki-agri.co.jp/

P/N 9055A-20 2015.09

歩行型草刈りの決定版！果樹園から河川敷まで幅広く活躍！
多様なニーズに応える豊富なラインアップ！

クローラ式 ハンマーナイフモアー
不整地や傾斜地でも走破性 バツグンのクローラタイプ！

不整地での草刈作業

傾斜地での草刈作業

様々な場所で大活躍の一台。

HRC662B-M

最大出力 8.0ps (5.9kw) / 刈幅 650mm / 刈高 20-80mm / 走行 前進3段 後進1段

クローラ式後輪採用

最大出力10.0ps。ワイドな刈幅で作業効率大幅アップ。

HRC802B-M

最大出力 10.0ps (7.4kw) / 刈幅 800mm / 刈高 20-80mm / 走行 前進3段 後進1段

ハンマーナイフモアー
ハイパワー＆余裕の刈幅で 高い作業効率を実現！

快適な草刈り作業を実現。プロ仕様のパワフルな草刈機。

HR662-M

最大出力 8.0ps (5.9kw) / 刈幅 650mm / 刈高 20-80mm / 走行 前進3段 後進1段

長い雑草も細かく粉砕

長い草や小笹もラクラク。雑草刈りの定番機種。

HR531-J

最大出力 6.0ps (4.4kw) / 刈幅 520mm / 刈高 20-80mm / 走行 前進3段 後進1段

人気機種のセル仕様が登場。ラクラク始動で草刈りをもっと楽しく。

※オーレックブランド

HR662S（セル付）

最大出力 8.2ps (6.0kw) / 刈幅 650mm / 刈高 20-80mm / 走行 前進3段 後進1段

HSTミッションを搭載した高性能＆スムーズな無段変速タイプ。

HRH801-M

最大出力 10.0ps (7.4kw) / 刈幅 800mm / 刈高 20-80mm / 走行 HST 無断変速

動力部と作業機の組み合わせで効率性を追求した雑草刈機。

BX80＋H75

最大出力 8.2ps (6.0kw) / 刈幅 740mm / 刈高 10-100mm / 走行 前進4段 後進2段

〈製品特長〉 草刈作業をスムーズにする多彩な機能満載！

ゴムクローラ後輪採用（HRC662B-M、HRC802B-Mのみ）

傾斜地（15°未満）や不整地での作業も柔軟に対応します。

回動式フロントカバー採用（BX80＋H75は除く）

草丈に応じてフロントカバーが開閉。長い草から、短い草まで柔軟に対応します。

刈刃交換スタンド採用（BX80＋H75は除く）

刈刃の交換や清掃などのメンテナンスが簡単に行えます。

簡単操作の刈高調整

作業条件に合わせ手軽に刈高調整ができます。

ハンマーナイフ


フリーナイフで細かく粉砕。草の生育を遅らせます。

自由自在の前輪

前輪が360°回転。取り回しが楽々。

HST無段変速（HRH801-Mのみ）

無段変速（HST）のため、滑らかな発進や加・減速が可能、取り回しが簡単です。